

普陀区幼儿园球场施工

生成日期: 2025-10-21

网球场围网

编织焊接，质量低碳钢丝。围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理。美观耐用、免维护、安装简单、有较好的防护、装饰、美化效果。价格在几十元每平米左右。

灯光建设

网球场的灯光，可以根据场地面积大小以及适用效果来决定。但一定要均匀布置，确保场地两地均匀，配光合理，为标准型场地所必备。

网球场面层

网球场地可分为室外和室内且有各种不同的球场表面，通常有四种类型，即草地、硬地、红土、地毯。网球场地四种类型中种较为常见，而硬地场地为常见。1. 草地场由于草地球场对草的特质、规格要求极高，加之气候的限制以及保养与维护费用昂贵，很难被推广到世界各地

球场施工建设，球场施工方案，球场设计。普陀区幼儿园球场施工

沥青基础硬地网球场施工工艺

沥青基础要求

1、排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。2、平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm，沥青基础密实度一定要够达到。3、养护：沥青地面须稳定10天以上，用高压水清洗表面。4、试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。

硬地丙烯酸涂料施工工艺

1、修补平整：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。2、填充层：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，增加球场强度。

宝山区幼儿园球场施工价格网球场施工，上海双步实业。

篮球比赛场地是一个长方形的坚实平面，篮球场地长28米，宽15米，无障碍物。篮球场地有土质、水泥、沥青和木质等。土质、水泥和沥青场地比较经济，大学、基层单位使用较多，但要注意地面平整，以防出现伤害事故。而现在的篮球比赛场硅pu塑胶地面的使用较多，因其具备舒适、振动吸收、超耐磨、有效预防伤害等特点，越来越受到人们的喜爱。在硅PU篮球场施工之前，对篮球场的场地划分和场地尺寸参数就一定要了解清楚。1948年伦敦奥运会到1984年美国洛杉矶奥运会，篮球比赛场地长26公尺、宽14公尺；但是1984年国际篮球总会作了一次场地大的变革，从1984年开始，篮球场的长度增加到28公尺、宽度增加到15公尺（1984年国际篮球规则），同时增加三分线的设定，由篮圈中心点重直到地面画出长6.25公尺的一个弧线，成为三分线。

足球场用的草坪施工步骤1、检查整个草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪. 2、对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置. 3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上. 4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工. 6、在需要镶入白线的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草球场线镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。篮球场施工找双步实业，免费咨询方案。

硅PU球场产品概述：塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶篮球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的比较好全天候室内外运动场地坪材料。专业篮球场地设计施工。长宁区实木球场施工工程施工

各类球场施工，免费设计。普陀区幼儿园球场施工

硅PU篮球场主要包括硅PU底涂材料、硅PU弹性层、硅PU面漆，这三种材料各有自己的用途，底涂材料是用来封闭水泥基础的，防止后期返潮；弹性层是主材，起弹性作用和厚度；面漆是双组分水性面漆，作用一方面是颜色，一方面是面层的耐用。硅PU施工比较复杂，建议还是包工包料，选择专业的施工队来施工。一般选择3mm的规格的话，基本上130元/m²可以搞定，那么200多平方米也就是3万不到，价格也还好。硅PU的优点，一是结实耐用，二是看起来很漂亮很**，有一定的弹性，属于上硬下弹的结构，打篮球的时候能带来很舒适的脚感。

普陀区幼儿园球场施工